



Leica DISTO™ X3 a X4

Technická data

	Leica DISTO™ X3	Leica DISTO™ X4
Dosah (certifikováno podle ISO 16331-1)	0,05 až 150 m	0,05 až 150 m
Typ. přesnost měřené délky (certifikováno podle ISO 16331-1)	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Sklonoměr	360 ° ± 0,2 °	360 ° ± 0,2 °
IMU senzor pro Smart Room	ano	ano
P2P dosah (s adaptérem Leica DST 360)	Hz 360 ° V - 64 ° až > 90 °	Hz 360 ° V - 64 ° až > 90 °
P2P přesnost (s adaptérem Leica DST 360)	@ 2, 5, 10 m ± 2, 5, 10 mm	@ 2, 5, 10 m ± 2, 5, 10 mm
Kamera (digitální hledáček)	-	4x zoom
Displej	2" , 320x240 pxs. barevný displej	2" , 320x240 pxs. barevný displej
Bluetooth® smart	ano	ano
Transfer of 3D data via Bluetooth® smart	ano	ano
Baterie	2 x AA alkalické	2 x AA alkalické
Měření s jednou sadou baterií	4 000 měření, 8 hod provozu	4 000 měření, 8 hod provozu
Ochrana	IP65, testováno na pád ze 2m	IP65, testováno na pád ze 2m
Rozměry	132 x 56 x 29 mm	132 x 56 x 29 mm
Hmotnost	184 g	188 g